

200 万超宽动态针孔网络摄像机

SN-MNC57/20AG



产品特点

- 最高分辨率可达 1920*1080，可实时输出 1080P 图像
- 宽动态大于 120dB
- H. 265/H. 264/MJPEG 编码格式可选
- 支持三码流
- ONVIF 标准，完美实现各种大型平台对接
- 支持 Micro SD 卡，最大容量 128G
- 外观小巧精致、安装方便

应用场景

适用于银行 ATM 监控。

参数规格

模组特性	
传感器类型	1/2.8" Progressive Scan CMOS
信号系统	PAL/NTSC
最低照度	彩色：0.05Lux @ F1.2 黑白：0.01Lux @ F1.2
信噪比	>55dB
电子快门	1/5-1/20000s
日夜转换模式	电子彩转黑
镜头	
光圈类型	固定光圈
焦距	标配 3.7mm 高清针孔镜头（可选配 2.8mm 镜头）
图像特性	
图像输出	码流一：1920x1080/1280*720：25/30fps 码流二：D1/VGA/640x360/cif/qvga
图像设置	饱和度、亮度、对比度、锐度
宽动态	≥120dB
编码特性	
视频压缩格式	H. 265/H. 264/MJPEG
音频压缩格式	G711_ALAW/G711_ULAW/RAW_PCM
码流调节范围	主码流：500Kbps~12Mbps 子码流：200Kbps~8Mbps
网络特性	
网络协议	IPV4、TCP/IP、UDP、SMTP、HTTP、FTP、PPPOE、DHCP、DNS、DDNS、UPNP、RTP、RTSP

集成特性	ONVIF
最大用户访问	最多 20 个用户并发访问
功能特性	
移动侦测	支持
字符显示	通道名、日期时间、码流信息叠加，叠加位置可调
隐私遮挡	4 区域
接口特性	
网络接口	1 个 RJ45 10/100M 自适应以太网口
SD 卡接口	支持 Micro SD 卡，最大容量 128G
报警接口	2 进 1 出开关量报警接口
音频接口	1 进 1 出线性音频接口
CVBS 接口	1 路 BNC 视频输出
RS485 接口	1 个标准 RS485 半双工接口
物理特性	
电源	DC12V
功耗	2W max
工作温度	-20℃~60℃
启动温度	-10℃~60℃
工作湿度	小于 90%(无凝结)
尺寸 (mm)	37.6x32.8x46.5mm
重量 (净重)	170g

尺寸 (单位: mm) / 可选配件

