

# SN-NVR3664E16

## 16 盘 64 路网络硬盘录像机



### 产品特点

- 支持符合 onvif 网络摄像机接入
- 支持全景鱼眼，全景四目、球机网络摄像机接入，PTZ 控制等功能
- 支持接入热像仪，实现目标测温、超温报警
- 支持国标 GB28181 协议、CGI、SDK 方式接入平台
- 支持 H.265/H.264 摄像机自适应混合接入
- 支持 4K 高清网络视频预览、存储、回放
- 支持 1 个 HDMI 和 1 个 VGA 接口
- 支持你 I/O 报警、移动侦测、视频丢失、设备断网掉线、热像仪测温、智能分析等多种报警接入与联动
- 支持 16 个 SATA 接口
- 支持 Raid 5、Raid 6、Raid 10
- 支持云存储
- 全新 UI 操作界面，支持快速配置功能
- 支持多级用户权限管理，用户权限管理细化至通道权限
- 支持 P2P 手机监控

### 应用场景

适合于中小型监控场所，如园区、小区、企业、矿场、码头、金融、司法、平安城市等安全监控场所。

## 参数规格

音视频输入	
IPC 接入路数	64 路
IPC 接入带宽	514Mbps
视频输出带宽	514Mbps
景阳版权所有©2020 设计及规格如有更改，恕不另行通知。	
1024*100	
VGA 输出	VGA 分辨率：1920x1080, 1440x900, 1280x1024
音频	1 进 1 出，线性音频，支持语音对讲
音视频特性	
视频格式	H. 265/H. 264 自适应
视频分辨率	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1
视频解码能力	1 路 12MP/4 路 8MP/6MP/5MP、8 路 4MP/3MP、16 路 1080P、32 路 720p/64 路 D1
音频格式	G. 711、G. 726
硬盘特征	
SATA 接口	16 个 SATA 接口
单盘容量	支持 1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB 等容量硬盘
SMR 硬盘	
单盘容量	最大支持 6TB 等容量硬盘
阵列功能	
阵列类型	Raid 5、Raid 6、Raid 10
云存储	
云存储	支持视频录像上传云服务器，可按 5-64M 范围设置上传视频大小容量，默认子码流上传
网络特性	
网络协议	IPv4/IPv6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTPS、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、UPnP、SMTP、NTP、802.1x、FTP
集成特性	ONVIF、CGI、SDK、GB28181（需定制）
DDNS	no_ip/autodns/dyndns/3322
UPnP	自动/手动
P2P	支持手动开启/关闭
IP 过滤	支持黑/白名单
升级维护	支持 WEB、U 盘升级、重启、恢复出厂设置
最大访问量	8 个
功能特性	
分割预览	1、4、9、16、32、64 多画面分割预览，支持轮巡
鱼眼校正	支持鱼眼全景、鱼眼+3PTZ、鱼眼+8PTZ、180 度全景、360 度全景、360 度全景+PTZ、360 度全景+3PTZ、360 度全景+6PTZ、360 度全景+8PTZ、2PTZ、4PTZ 和全景+180 度+PTZ，鱼眼校正界面支持拖拽。
热像仪测温	支持接入热像仪，支持测温参数配置、生成历史温度曲线，以列表、折线图形式展示查询温度数据信息、信息展示内容包含最大温度、最小温度、平均温度和报警温度等数据信息。

同步回放	16 路同步回放
视频摘要	支持不同时间段的录像叠加到同一背景中同时回放，同一背景最多可叠加 12 个视频录像片段。
变码流存储	支持主子码流在报警时切换到指定的码流存储，当没有报警时码流小，当报警产生时采用大码流，软件做自动应变机制。
‘白名单	
报警联动	支持 I/O 报警、断网报警、移动侦测、视频丢失、热像仪测温、智能分析等多种报警方式，可联动本地开关量输出、蜂鸣器报警、邮件发送、全屏、云台控制、通道录像、推送平台、APP 等
断网补录	NVR 支持断网补录功能。（摄像机支持 SD 卡，当摄像机与 NVR 通讯异常无法存储当前摄像机录像时，摄像机启动 SD 卡本地录像；待网络恢复连接时，摄像机 SD 卡录像视频并行向 NVR 传输）
IPC 升级	支持 NVR 端升级 IPC
接口特性	
网络接口	2 个 RJ45，10/100/1000 自适应以太网口
报警接口	16 路报警输入，8 路报警输出，I/O 开关量
音频接口	1 进 1 出，线性音频，支持语音对讲
RS485 接口	2 个，标准半双工
RS232 接口	1 个，标准全双工
USB 接口	前面板 2 个 USB2.0，后置 2 个 USB3.0
物理特性	
安装方式	桌面式/机架式安装
电源	AC110/240V
功耗	<31W（不含硬盘）
工作温度	-5℃-50℃
工作湿度	<90% RH（无凝结）
尺寸（mm）	3U 工业机箱，440（长）×135（高）×550mm（宽）
重量	10kg（不含硬盘）